

# Norcar 765 Raskaisiin töihin

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Työlaitteet

Galleria

## Moottori

Moottorin valmistaja	Kubota
Malli	1505
Sylinterimäärä	4
Polttoainetyyppi	Diesel
Sylinteritilavuus cm <sup>3</sup>	1498
Jäähdytysjärjestelmä	Neste

## Teho

SAE, bruttoteho kW/hv	27/37
Suurin bruttovääntömomentti Nm	98
Moottorin kierrosluvulla kierr./min	2200
Suurin kierrosluku ilman kuormaa kierr./min	3000

## Sähköjärjestelmä

Akku V-Ah	12-62
Generaattori A	40

## Nestemäärät

Jäähdytysjärjestelmä I	6
Moottoriöljy 1	5
Polttoainesäiliö I	20
Hydraulisäiliö 1	45
Hydraulijärjestelmän kokonaistilavuus I	50

## Suorituskyky

Nostovoima, hydraulinen kg	1500
Murtovoima 50cm kg	1600
Kaatokuorma, suorassa kg	1200
Kaatokuorma, käännettynä kg	750

Työpaino kg	1630
Ajonopeus km/h	0-15
Vetovoima kg	1200

## Hydraulijärjestelmä

Työhydrauliikka l/min	50
Järjestelmäpaine bar	200
Voimansiirron hydrauliikka l/min	84
Voimansiirron max järjestelmäpaine bar	350

## Toiminta-ajat

Nosto, puomi s	2,5
Lasku, puomi s	1,7
Taitto, kauha s	1,8
Kaato, kauha s	2,3
Ohjausp. kierr. V/O kierr	3/4

## Renkaat

Renkaat	27x10,5-15 IN
---------	---------------



Tipping load with pallet forks	Standard machine		+extra counter weights 180 kg	
	Straight	Articulated	Straight	Articulated
A. Transport position kg	1070	780	1280	940
B. Boom horizontal kg	1350	980	1440	950
C. Boom horizontal kg	980	625	1250	740
D. Boom horizontal + extension kg	975	650	1100	800
E. Boom horizontal + extension kg	735	485	980	550

