

# Norcar a7236 Voimaa ja kapasiteettia

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Hytti

Työlaitteet

## Moottori

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Moottorin valmistaja              | Kubota |
| Modelli                           | 1505   |
| Sylintereitä                      | 4      |
| Polttoainetyyppi                  | Diesel |
| Sylinteritilavuus cm <sup>3</sup> | 1498   |
| Jäähdytysjärjestelmä              | Neste  |

## Teho

|   |       |
|---|-------|
| SAE, bruttoteho kW/hv                       | 27/36 |
| Suurin bruttovääntömomentti Nm              | 98    |
| Moottorin kierrosluvulla kierr./min         | 2200  |
| Suurin kierrosluku ilman kuormaa kierr./min | 3000  |

## Sähköjärjestelmä

|                |       |
|----------------|-------|
| Akku V-Ah      | 12-53 |
| Generaattori A | 40    |

## Nestemäärät

|   |    |
|---|----|
| Jäähdytysjärjestelmä I                  | 6  |
| Moottoriöljy 1                          | 5  |
| Polttoainesäiliö I                      | 20 |
| Hydraulisäiliö 1                        | 45 |
| Hydraulijärjestelmän kokonaistilavuus I | 50 |

## Suorituskyky

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Nostovoima, hydraulinen kg  | 2100 |
| Murtovoima 50 cm kg         | 1500 |
| Kaatokuorma, suorassa kg    | 1500 |
| Kaatokuorma, käännettynä kg | 900  |
| Työpaino kg                 | 1800 |
| Ajonopeus, pieni, km/h      | 0-9  |
| Ajonopeus, suuri, km/h      | 0-20 |
| Vetovoima, alhainen, kg     | 1400 |
| Vetovoima, korkea, kg       | 700  |

## Hydraulijärjestelmä

|   |            |
|---|------------|
| Työhydrauliikka l/min                     | (24+33) 57 |
| Moottorin kierrosluku kierr./min          | 3000       |
| Järjestelmäpaine bar                      | 240        |
| Voimansiirron hydraulikka l/min           | 84         |
| Voimansiirron suurin järjestelmäpaine bar | 350        |

## Toiminta-ajat

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Nosto, puomi s             | 4,2 |
| Lasku, puomi s             | 2,6 |
| Taitto, kauha s            | 2,9 |
| Kaato, kauha s             | 2,2 |
| Ohjausp. kierr. V/O kierr. | 4/5 |

## Renkaat

|         |              |
|---------|--------------|
| Renkaat | 320 55-15 GR |
|---------|--------------|



| Tipping load with pallet forks    | Standard machine |             | +extra counter weights 270 kg |             |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                                   | Straight         | Articulated | Straight                      | Articulated |
| A. Transport position kg          | 1170             | 940         | 1500                          | 1360        |
| B. Boom horizontal kg             | 1500             | 1025        | 1670                          | 1450        |
| C. Boom horizontal kg             | 1010             | 700         | 1500                          | 1050        |
| D. Boom horizontal + extension kg | 745              | 540         | 1070                          | 760         |
| E. Boom horizontal + extension kg | 675              | 450         | 930                           | 630         |

