

Norcar a7545 Turboahdettu työmuurahainen

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Hytti

Työlaitteet

Moottori

Moottorin valmistaja	Kubota
Malli	1505 Turbo
Sylintereitä	4
Polttoainetyyppi	Diesel
Sylinteritilavuus cm ³	1498
Jäähdytysjärjestelmä	Neste

Teho

SAE, bruttoteho kW/hv	33/45
Suurin bruttovääntömomentti Nm	119
Moottorin kierrosluvulla kierr./min	2000
Suurin kierrosluku ilman kuormaa kierr./min	3000

Sähköjärjestelmä

Akku V-Ah	12-53
Generaattori A	40

Nestemäärät

Jäähdytysjärjestelmä l	6
Moottoriöljy l	5
Polttoainesäiliö l	20
Hydraulisäiliö l	45
Hydraulijärjestelmän kokonaistilavuus l	50

Suorituskyky

Nostovoima, hydraulinen kg	2100
Murtovoima 50 cm kg	1500
Kaatokuorma, suorassa kg	1500
Kaatokuorma, käännettynä kg	900
Työpaino kg	1790
Ajonopeus, pieni, km/h	0-9
Ajonopeus, suuri, km/h	0-20
Vetovoima, alhainen, kg	1400
Vetovoima, korkea, kg	700

Hydraulijärjestelmä

Työhydrauliikka l/min	(33+33) 66
Moottorin kierrosluku kierr./min	3000
Järjestelmäpaine bar	230
Voimansiirron hydrauliikka l/min	84
Voimansiirron suurin järjestelmäpaine bar	350

Toiminta-ajat

Nosto, puomi s	4,2
Lasku, puomi s	2,6
Taitto, kauha s	2,9
Kaato, kauha s	2,2
Ohjausp. kierr. V/O kierr	4/5

Renkaat

Renkaat	320/55-15 GR
---------	--------------



Standard machine +extra counter weights 270 kg

Tipping load with pallet forks	Standard machine		+extra counter weights 270 kg	
	Straight	Articulated	Straight	Articulated
A. Transport position kg	1170	940	1500	1360
B. Boom horizontal kg	1500	1025	1670	1450
C. Boom horizontal kg	1010	700	1500	1050
D. Boom horizontal + extension kg	745	540	1070	760
E. Boom horizontal + extension kg	675	450	930	630

